

**Αντλία Booster, σειρά CM  
Booster pump, CM series****Χαρακτηριστικά:**

- Υλικά αντλίας: διαχύτες, φτερωτές από χάλυβα AISI-304, στόμιο αναρρόφησης νερού και στόμιο κατάθλιψης νερού από χυτοσίδηρο.
- Θερμοκρασία υγρού: από -20°C έως +90°C.
- Μεγ. πίεση λειτουργίας: μεγ. 10 bar από -20°C έως +40°C / 6 bar από +41°C έως +90°C.
- Τσιμούχες: EPDM (FKM κατόπιν παραγγελίας).
- Βαθμός προστασίας: IP55.
- Κλάση μόνωσης: F.

**Specifications:**

- **Pump materials:** diffusers, impellers made of stainless steel AISI-304, suction and discharge port made of cast iron.
- **Liquid temperature:** from -20°C up to +90°C.
- **Max. operating pressure:** max. 10 bar from -20°C up to +40°C / 6 bar from +41°C up to +90°C.
- **Sealing gaskets:** EPDM (FKM on request).
- **Protection class:** IP55.
- **Insulation class:** F.



Μοντέλο Model	kW	Φάση Phase
CM 1-2 A ~1 CM 1-2 A ~3	0,30	1 3
CM 3-5 A ~1 CM 3-5 A ~3	0,50	1 3
CM 5-4 A ~1 CM 5-4 A ~3	0,67	1 3

**Θερμοπλαστικό προφίλτρο PK  
Thermoplastic prefilters PK****2  
YEARS  
GUARANTEE**

Προφίλτρο κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό υλικό με καπάκι από διαφανές πολυανθρακικό υλικό.

Η σφράγιση του καπακιού γίνεται από τέσσερις βίδες με ειδικά καρφιά από ανοξείδωτο ατσάλι.

Καλαθάκι κατασκευασμένο από λευκό πλαστικό υλικό.

Περιλαμβάνεται ρακόρ στην είσοδο, φλάντζα στην έξοδο και τάπα αποστράγγισης.

**Prefilter made in thermoplastic injection, lid in transparent polycarbonate. The closing of the lid is made by four hinged cover-screws with stainless steel studs.**

**Basket in white colour injected plastic material.**

**Included union in the inlet, flange in the outlet and drain plug.**

Μοντέλο Model	Χωρητικότητα Capacity (Lt)	Είσοδος Inlet (mm)	Έξοδος Outlet (mm)
PKA 8 (200108090001)	8	90*	110
PKN 14 (200114110000)	14	110*	125

\*socket