



Θερμαντήρας σάουνας, Helo CUP STJ & CUP D  
Sauna heater, Helo CUP STJ & CUP D



Ο θερμαντήρας HELO CUP είναι ένα αξιόπιστο μοντέλο και εξαιρετική επιλογή για παραδοσιακές σάουνες Φινλανδικού τύπου. Αυτοί οι compact θερμαντήρες είναι σχεδιασμένοι για οικιακές σάουνες μικρού και μεσαίου μεγέθους. Είναι εύκολοι στη συναρμολόγηση αλλά και στη χρήση τους είτε με τον ενσωματωμένο είτε με τον ξεχωριστό πίνακα ελέγχου. Με το χρονοδιακόπτη μπορεί κανείς να προεπιλέξει το χρόνο που θέλει να ενεργοποιηθεί ο θερμαντήρας, το μέγιστο 9 ώρες πριν. Μέγιστη διάρκεια λειτουργίας: 3 ώρες.

Διαστάσεις, (ΠxΥxΒ): 410 x 580 x 280 mm. Χρώμα: γραφίτης.

Reliable and safe HELO CUP sauna heaters are an excellent choice for traditional Finnish type sauna. These compact wall mounted heaters are designed for domestic small and mid-size sauna rooms. They are easy to assemble and easy to use with built-in timer and thermostat or with separate control unit. With the timer you can pre-select the time when you want the heater to be turned on, max 9 hours beforehand. The running time is max 3 hours.

Dimensions (WxHxD): 410 x 580 x 280 mm. Colour: graphite.

CUP STJ, με εντοιχισμένη μονάδα ελέγχου και χρονοδιακόπτη 9+3h | CUP STJ, with built-in control unit and timer 9+3h

| Μοντέλο Model | Article No | kW  | Τάση/Φάση Voltage/Phase | Ελάχιστο/μέγιστο μέγεθος Min/max size of sauna | Χωρητικότητα σε κάρβουνα Rock capacity | Τοποθέτηση Mounting |
|---------------|------------|-----|-------------------------|--|--|---------------------|
| CUP 45 STJ    | 004706     | 4,5 | multivoltage            | 3-6 m <sup>3</sup>                             | 15                                     | Τοιχίο Wall         |
| CUP 60 STJ    | 004707     | 6,0 | multivoltage            | 5-9 m <sup>3</sup>                             | 23                                     | Τοιχίο Wall         |
| CUP 80 STJ    | 004708     | 8,0 | multivoltage            | 8-13 m <sup>3</sup>                            | 23                                     | Τοιχίο Wall         |
| CUP 90 STJ    | 004709     | 9,0 | multivoltage            | 9-14 m <sup>3</sup>                            | 23                                     | Τοιχίο Wall         |

CUP D, απαιτεί ξεχωριστή μονάδα ελέγχου | CUP D, requires separate control unit

| Μοντέλο Model | Article No | kW  | Τάση/Φάση Voltage/Phase | Ελάχιστο/μέγιστο μέγεθος Min/max size of sauna | Χωρητικότητα σε κάρβουνα Rock capacity | Τοποθέτηση Mounting |
|---------------|------------|-----|-------------------------|--|--|---------------------|
| CUP 45 D      | 004701     | 4,5 | 400V<br>3N/230V 1N      | 3-6 m <sup>3</sup>                             | 15                                     | Τοιχίο Wall         |
| CUP 60 D      | 004702     | 6,0 | 400V<br>3N/230V 1N      | 5-9 m <sup>3</sup>                             | 23                                     | Τοιχίο Wall         |
| CUP 80 D      | 004703     | 8,0 | 400V<br>3N/230V 1N      | 8-13 m <sup>3</sup>                            | 23                                     | Τοιχίο Wall         |
| CUP 90 D      | 004704     | 9,0 | 400V<br>3N/230V 1N      | 9-14 m <sup>3</sup>                            | 23                                     | Τοιχίο Wall         |



OT2 PLE



OT2 PS-1, OT2 PS-3



Πίνακας ελέγχου, DIGI I  
Control unit, DIGI I

**Χαρακτηριστικά:**

- Χωνευτός ή κρεμαστός στην τοποθέτηση.
- Προκαθορισμένη λειτουργία από 0-24 h.
- Θερμοκρασία.
- Διακόπτης φωτιστικών.
- Ανεμιστήρας.
- Μέγεθος (ΜxΥxΠ): 138 x 173 x 34 mm.
- Παρέχεται καλώδιο σύνδεσης 10 m.

**Specifications:**

- Embedded/surface mounted.
- 0-24 h preset time.
- Temperature.
- Lights' switch.
- Fan.
- Size (WxHxD): 138 x 173 x 34 mm.
- Includes 10 m connection cable.



Πίνακας ελέγχου, DIGI II  
Control unit, DIGI II

**Χαρακτηριστικά:**

- Ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων.
- Χωνευτός ή κρεμαστός στην τοποθέτηση.
- Προκαθορισμένη λειτουργία από 0-24 h.
- Χρόνος θέρμανσης από 1-6 h.
- Λειτουργία σε 5 διαφορετικές γλώσσες (Φινλανδικά, Σουηδικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά).
- 4 ατομικά προγράμματα χρήσης.
- Θερμοκρασία.
- Διακόπτης φωτιστικών.
- Ανεμιστήρας.
- Μέγεθος (ΜxΥxΠ): 138 x 173 x 34 mm.
- Παρέχεται καλώδιο σύνδεσης 10 m.

**Specifications:**

- Digital, LCD display.
- Embedded/surface mounted.
- 0-24 h preset time.
- 1-6 h heating time.
- 5 operation languages (Finnish, Swedish, English, German, Dutch).
- 4 individual bathing programmes.
- Temperature.
- Lights' switch.
- Fan.
- Size (WxHxD): 138 x 173 x 34 mm.
- Includes 10 m connection cable.



Πίνακας ελέγχου, OT2 PLE  
Control unit, OT 2 PLE

**Χαρακτηριστικά:**

- Λειτουργία προγραμματισμού από 0-24 h.
- Χρόνος θέρμανσης από 1-6 h.
- Διακόπτης φωτιστικού on/off.
- Ρύθμιση της θερμοκρασίας.
- Ψηφιακή προβολή της θερμοκρασίας.
- 400V-3N.

**Specifications:**

- 0-24 h preset feature.
- 1-6 h heating time.
- Light switch on/off.
- Regulation of temperature.
- Digital showing of temperature.
- 400V-3N.



**Πίνακας ελέγχου, OT2 PS-3**  
**Control unit, OT2 PS-3****Χαρακτηριστικά:**

- Λειτουργία προγραμματισμού από 0-8 h.
- Χρόνος θέρμανσης 1-4 h ή 1-12 h.
- Διακόπτης φωτιστικού on/off.
- 400V-3N.
- Εγκατάσταση έξω από την καμπίνα της σάουνας.
- Διατίθεται με αισθητήρα OLET 6-1 & 5 m καλώδιο.
- Ρύθμιση της θερμοκρασίας.

**Specifications:**

- 0-8 h preset feature.
- 1-4 h or 1-12 h heating time.
- Light switch on/off.
- 400V-3N.
- Installation outside the sauna room.
- Supplied with sensor OLET 6-1 & 5 m cable.
- Regulation of temperature.

**Πίνακας ελέγχου, OT2 PS-1**  
**Control unit, OT2 PS-1****Χαρακτηριστικά:**

- Λειτουργία προγραμματισμού από 0-8 h.
- Χρόνος θέρμανσης 1-4 h ή 1-12 h (χωρίς προ-ρύθμιση).
- Διακόπτης φωτιστικού.
- 230V-1N.
- Εγκατάσταση έξω από την καμπίνα της σάουνας.
- Διαθέσιμο σε 2 χρώματα πλαισίου: λευκό και χρωμέ.
- Προμηθεύεται με αισθητήρα OLET 6-1 & 5 m καλώδιο.
- Ρύθμιση της θερμοκρασίας.

**Specifications:**

- 0-8 h preset time.
- 1-4 h or 1-12 h heating time (without preselection).
- Light switch on/off.
- 230V-1N.
- Installation outside the sauna room.
- Two frame colours: white and chrome.
- Supplied with sensor OLET 6-1 & 5 m cable.
- Regulation of temperature.

**Κουτί σύνδεσης, WE 4**  
**Contacting box, WE 4****Χαρακτηριστικά:**

- 3,0-15,0 kW.
- Εγκατάσταση έξω από την καμπίνα της σάουνας.
- 400V-3N.

**Specifications:**

- 3,0-15,0 kW.
- Installation outside the sauna room.
- 400V-3N.

**Κουτί σύνδεσης, WE 5**  
**Contacting box, WE 5****Χαρακτηριστικά:**

- 18,0-26,0 kW.
- Εγκατάσταση έξω από την καμπίνα της σάουνας.
- 400V-3N.

**Specifications:**

- 18,0-26,0 kW.
- Installation outside the sauna room.
- 400V-3N.



| Μοντέλο<br>Model | Article No | Περιγραφή<br>Description        | Για μοντέλα<br>For models   |
|------------------|------------|---------------------------------|---|
| DIGI I           | 000027     | Πίνακας ελέγχου<br>Control unit | <ul style="list-style-type: none"><li>• SKLE (9-15 KW)</li><li>• SKLA (18-26 KW)</li><li>• OCTA (9-15 KW)</li></ul> |
| DIGI II          | 000026     | Πίνακας ελέγχου<br>Control unit | <ul style="list-style-type: none"><li>• SKLE (9-15 KW)</li><li>• SKLA (18-26 KW)</li><li>• OCTA (9-15 KW)</li></ul> |
| OT2 PLE          | 001291     | Πίνακας ελέγχου<br>Control unit | <ul style="list-style-type: none"><li>• CUP D (4,5-9 KW)</li></ul>  |
| OT2 PS-3         | 001378     | Πίνακας ελέγχου<br>Control unit | <ul style="list-style-type: none"><li>• CUP D (4,5-9 KW)</li></ul>  |
| OT2 PS-1         | 001367     | Πίνακας ελέγχου<br>Control unit | <ul style="list-style-type: none"><li>• CUP D (4,5-9 KW)</li></ul>  |
| WE 4             | 001320     | Κουτί σύνδεσης<br>Contactor box | <ul style="list-style-type: none"><li>• SKLE (9-15 KW)</li><li>• OCTA (9-15 KW)</li></ul>                           |
| WE 5             | 001324     | Κουτί σύνδεσης<br>Contactor box | <ul style="list-style-type: none"><li>• SKLA (18-26 KW)</li></ul>   |

